

Montaj Bandı Gri



* 72 saat

** +23°C ve +70°C, 1000 g, 625 mm²

Yüzey ön işlemleri

Kullanımdan önce yüzeyleri temizleyin ve yağdan arındırın.

İşleme

Montaj sırasında işlem sıcaklığı 15 ° C'nin üzerinde olmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

14050319-39 Montaj Bandı Gri 3 m

Aksesuarlar:

52000035 Kablo bıçağı No. 35,

Ekstra güçlü tutuş sağlar Pürüzsüz yüzeylere uygun Yüksek esneklik

Montaj Bandı Gri, modifiye akrilat köpükten yapılmış güçlü tutuşlu, çift taraflı yapışkan banttir. Ayrıca PE, PP ve toz boya gibi düşük enerjili yüzeyler için de uygundur. WEICON yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemeleri ile birlikte hibrit yapıştırıcılarda sabitleme yardımcısı olarak kullanılır.

Bant, köşe yapıştırılardaki olası gerginliği dengelemek için yüksek esnekliğe sahiptir. İç ve dış mekan uygulamaları için uygundur.

Yapışkan bant - 40 ° C ile +120 ° C arası sıcaklık direncine sahiptir ve UV ışınlarına ve neme dayanıklıdır. Gri Montaj Bandı örneğin Kaporta ve Araç teknolojisi, Karavancılık, Metal işleme ve aparat yapımı, Elektronik endüstrisi, Makine mühendisliği, Reklamcılık teknolojisi, Gemi yapımı ve tekne teknolojisi gibi farklı uygulama alanlarında kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Renk	gri
Genişlik	19 mm
Uzunluk	3 metre
Şerit kalınlığı	0,9 mm
Kırılma esnemesi	750 %
Kırılma kuvveti	10 N/cm
Taşıma kapasitesi	85 kg/m
Çekirdek boyutu	40 mm
Çeliğe yapışma gücü*	20 N/cm
T- blok alüminyumda çekme dayanımı *	50 N/cm
Dinamik kesme dayanımı **	45 N/cm ²
Statik kesme dayanımı **	> 10.000 dk.
Yük taşıyabilme	24 saat
Sıcaklık dayanımı	-40 ile +120 °C arası

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özelliklerini sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone +65 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it