

# AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey



## Kuru yağ

AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey -200 ile +450 kısa süreli ile +500 arası basınç ve sıcaklık dayanımlı gres içermeyen kuru yağdır. Tabaka tozu, kiri ve suyu atar ve yağa, grese ve pek çok kimyasala dayanıklıdır. Metal, plastik ve ahşap yüzeylere yapışır.

MoS<sup>2</sup>'nin yüksek oranı temiz kaygan yağlama sağlar, sürtünmeyi azaltır, harika acil çalışma özellikleri vardır ve çalışma seslerini azaltır.

WEICON AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey sürgülü yataklar, dişli tertibatları ve Diğerleri sürgü eşleşmeleri için özellikle de yüksek basınç yükü ve düşük kayma hızında kayma koşullarını kısaltır ve geliştirir.

WEICON AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey kayıcı ve çalışan raylarda ve kılavuzlarda, konveyör kayışlarında, taşıma röleleri ve sürgülerinde kesim için kaplama olarak, yükleme teknoloji ürünlerinde silikon içeren ayırıcıların ve yağ veya gres yağına izin verilmeyen ya da istenmeyen durumlarda dedek olarak kullanılmaktadır.

AL- MoS<sup>2</sup> +400 Lack Sprey X-ışınlarına ve lazer ışınlarına dayanıklı.

## Teknik bilgiler

Koku	Solvent
Özellikler	MoS# tabanında Kuru yağlayıcı
Raf ömrü	24 Ay
Renk	antrasit siyah
Sıcaklık dayanımı	-200 ile +450 kısa süreli ile +500 °C arası
Dokunabilecek şekilde kuruma	2-3 dk.
Nihai sertleşme	0,5 saat
ISSA-Kod	53.402.27
IMPA-Kod	450832

## Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

## İşleme

Uygulamadan önce yüzeyleri temizleyiniz sonrasında yağlayınız (Örn: WEICON Yüzey temizleyici). Kutuyu kullanmadan önce karıştırıcı küreyi duvana kadar çalkalayınız. Ykl. 20 cm masafeden temizlenmiş ve kuru yüzeye püskürtünüz. Sürekli kullanımda arada bir yeniden çalkalayınız. Tabaka püskürtmeden ykl. 2-3 dakika sonra (+20°C) kuru olacaktır.

## Depolama

Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan sıcaklıklara maruz bırakmayın.

## Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

## Mevcut ambalaj boyutları:

11539400-39 AL- MoS<sup>2</sup> + 400 Lack Sprey 400 ml

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com  
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz  
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es  
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone (+39) 0102924871  
info@weicon.it  
www.weicon.it