

Pas Dönüştürücü



Tek işlemden pas dönüştürme ve astar boya

WEICON Pas Dönüştürücü paslı demir ve çelik yüzeylerde paslanmayı nötrleştirmek için kullanılır. Pas dönüştürücü korozyon işlemini güvenilir bir şekilde durdurur ve böylece başka yüzey kaplamaları için sabit bir alt tabaka sağlar. Özel aktif içerikli formül sayesinde pas dönüştürücü pasa nüfuz eder ve demir oksidi kimyasal bir işlemde sabit siyah bir tabakaya dönüştürür. Pas dönüştürücü, makine ve ekipman gibi tüm paslı alanlarda, zirai ekipmanlarda ve motorlu taşıtlarda kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Temel	sütümsü
Koku	Neredeyse kokusuz
Renk	sütümsü
Raf ömrü	24 Ay
Özellikler	Tek işlemden pas dönüşüm ve astarlama
Sıcaklık dayanımı	-30 ile +80 (-22 ile +176 ° F) °C arası
PH değeri	2.5

Yüzey ön işlemleri

Yüzey kuru, temiz ve tozdan, yağdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Bir tel fırça, taşlama taşları vb. Kullanarak gevşek pas, yağ, kir ve boya artıklarını temizleyin. Zımpara tozunu WEICON sprey temizleyici S ile yüzeyden çıkarın.

İşleme

Kullanmadan önce kabı(Sreyi) iyice çalkalayın. Pas dönüştürücü, fırça veya rulo ile eşit ve ince bir şekilde uygulanmalıdır. 15 dakika sonra, iş parçası üzerindeki pas kararır. Aksi takdirde, 30 dakika sonra başka bir kat uygulanmalıdır. Boyamadan önce havanın 3 ila 24 saat (ortam sıcaklığına bağlı olarak) tamamen havalandırılmasını sağlayın.

Depolama

Orijinal ambalajında sıkıca kapalı tutun. Doğrudan güneş ışığından koruyun. Depolama sıcaklığı + 50 ° C'yi geçmemelidir Kabı serin ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın. Kuru saklayın.

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Güvenlik ve Sağlık

WEICON ürünlerini işlerken, EC güvenlik veri sayfalarımızdaki (www.weicon.de) fiziksel, güvenlik, toksikolojik ve ekolojik veriler ve düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:

15152001	Pas Dönüştürücü 1 kg
15152005	Pas Dönüştürücü 5 kg
15152010	Pas Dönüştürücü 10 kg
15152028	Pas Dönüştürücü 28 kg

Aksesuarlar:

15810001	WSD 400 Adaptörü,
15811002	WSD 400 Sprey vana seti,
15811400	WSD 400 Basınçlı Havalı Sprey Kutusu,
15831001	Bidonlar için ayarlama vanası,
15841500	Pompalı Sprey WPS 1500, 1,5 L
15841501	Uzatma parçası WPS 1500,
15842001	EI - Spreyi,

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it