

Teknik Bilgi Formu

Değişirme tarihi:17.08.2020 - Sayfa1/1

Plast-o-Seal®

Sürekli plastik üniversal sızdırmazlık malzemesi, solventsiz kötü kokulara yol açmaz, anında montaj

Pürüzsüz bir şekilde işlenmiş makine, şanzıman flanşları ve motor gövdesi flanşı sızdırmazlığı için soğuk ve sıcak yüzeylerde kullanılabilir. Kağıt, mantar, keçe gibi maddelerden yapılmış eski ve yeni contaların performansını iyileştirmek için. Solventsiz - kokusuz. Montaj öncesi ve sonrasında kalıcı olarak plastik halini korur. Kolay bağlantı yeri sökümü. Ekonomik kullanım. Çoğu yakıt, mineral yağlarına, suya, havaya, metanol ve glikol bazlı soğutucu karışımlara, antifrizlere, kerosine, florokarbon soğutuculara çok iyi direnç gösterir

Teknik bilgiler

Temel	Polyester reçine
Renk	mavi (floresan)
o +20 °C'de özgül ağırlığı	1,15 g/cm ³
Max. Boşluk doldurma kapasitesi	0,10 mm
o +20°C'de (+68°F) viskozite Brookfield	950.000 - 1.650.000 mPa·s
İşleme sıcaklığı	+5 ile +35 °C arası
Raf ömrü	24 Ay
Sıcaklık dayanımı	-50 ile +200 kısa süreli ile +250 °C arası
ISSA-Kod	75.628.41/42/43
IMPA-Kod	815231/32/33

Yüzey ön işlemleri

Optimal sonuçlar elde edebilmek için, monte edilmesi gereken parçalar yağdan arındırılmalıdır ve temizlenmelidir, örn: WEICON Yüzey- Temizleyici ile

İşleme

Plast-o-Seal' i tek taraflı sürünüz. Havalandırma yok, ardından montaj mümkündür, derhal contalama etkisi gösterir. Düşük ısılarda ürünü işlem görmeden önce oda sıcaklığına getiriniz.

Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafından bilinmediğinden işlem koşullarının uyum için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.

Depolama

Raf Ömrü oda sıcaklığında 24 ay'dır(+20°C).

Güvenlik ve Sağlık

<p>WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.</p>

Mevcut ambalaj boyutları:

30000090-39	Plast-o-Seal® 90 g
30000120-39	Plast-o-Seal® 120 g
30000300-39	Plast-o-Seal® 300 g
30000230	Plast-o-Seal® 230 g

Aksesuarlar:

13250001	Kartuş Tabancası "Standart",
13250002	Kartuş Tabancası "Özel",
13250009	Pnömatik Kartuş tabancası,
13955072	Press pack Sırınga,

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
www.weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za
www.weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg
www.weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it